

BIOFA 2075

VLOEIBARE WAS

EIGENSCHAPPEN

Kleurloze, vloeibare was voor binnentoepassing. Vui- en waterafstotend, microporeus, antistatisch, dringt diep in het hout.

Geschikt voor alle binnenschrijnwerk die niet mechanisch belast worden zoals lambriseringen, balken, decoratie of sierlijsten van meubels.

SAMENSTELLING

Alifatische koolwaterstoffen, citrusschilolie, bijenwas, paraffine.

TOEPASSING

1.Vorbereiding van de ondergrond: de ondergrond dient droog te zijn, schoon, stofvrij en ontdaan van alle vetvlekken. Eventueel reinigen met verdunner BIOFA code 0500.

2.Toepassing: aanbrengen met een doek dat niet pluist of op een homogene manier aan de hand van een borstel. 1 tot 2 lagen afhankelijk van de ondergrond. Vloeibare was kan ook met pistool aangebracht worden. (onder druk: buis 1,0 à 1,5 mm, druk 2 à 2,5 bar; Airless: buis 0,23 à 0,28 mm, druk 4 bar).Laat 1 uur drogen tussen elke laag.

Belangrijk: tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.

VERBRUIK / RENDEMENT

12 tot 14 m²/L.

SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL

Met verdunner BIOFA 0500 onmiddellijk na gebruik en nadien met een zeepsop.

BEWARNG

Droog en koel bewaren. Verwijder het vlies dat mogelijks ontstaat bij al geopende verpakkingen. Sluit de verpakking hermetisch

VERPAKKING

1L, 2,5 L

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Gedrenkte doeken bewaren in een goed afgesloten metalen blik of onderdempelen in water; niet laten opdrogen op een brandbare ondergrond: risico op zelfontbranding, product zelf is niet zelfontbrandbaar maar wel ontvlambaar.

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Enkel in goed geventileerde lokalen gebruiken.

De huid afdoende beschermen. Draag een masker bij het schuren. Een karakteristieke geur is te wijten aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen.

RECYCLAGE

Resten niet in de riolering lozen. Opgedroogde resten kunnen gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

VOC EU-max. (cat.A/e) 700 g/L (2010) BIOFA 2075 bevat max ; 465 g/L
--

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.