

## NAPLANA Verzorgende Emulsie Art. nr. 2085

## NAPLANA Verzorgende Emulsie Plus antislip Art. nr. 2086

### Eigenschappen

Bestaat uit natuurlijke grondstoffen zoals carnaubawas en wordt gebruikt voor de basis- en onderhoudsverzorging van gelakte, geboende en geoliede vloeren, meubeloppervlakken enz. Beschermst tegen vuil en mechanische slijtage. Ook geschikt voor glad leer en andere oppervlakken. Geeft na een korte droogtijd een zijdeglanzende oppervlak zonder te polijsten. De behandelde oppervlakken zijn opgefrist, microporeus en vuilafstotend.

NAPLANA Verzorgende Emulsie Plus antislip geeft het oppervlak bovendien een antislip effect. Spaarzaam gebruiken op gladde stenen vloeren. Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van de vloer aanzienlijk. NAPLANA kan na het drogen nog machinaal verder gepolijst worden.

**Opgelet:** Bij langdurig gebruik op de juiste dosering letten, anders ontstaat er een onaangename waslaag die moeilijk te verwijderen is.

### Samenstelling

Water, carnaubawas, emulgator, lavandinolie (bevat linalool), bergamotolie (bevat limoneen). NAPLANA Plus antislip bevat tevens microwas.

### Toepassing

Nieuw behandelde vloeren na minstens 4 weken eerst met NACASA Universele Reiniger 4010 reinigen. Vervolgens NAPLANA dun en gelijkmatig aanbrengen (1 dop van de fles van 1 l of 20 ml op 1 l lauw water) met een pluisvrije, zachte doek of vloerwisser.

De verdere behandelingsintervallen zijn afhankelijk van het type gebruik van de ondergrond. Op glad leer en andere oppervlakken kan NAPLANA 2085 ook meer geconcentreerd tot puur worden aangebracht.

**Opgelet!** Op gepolijste oppervlakken is er uitglijgevaar! Voorafgaande tests uitvoeren en indien nodig met testoppervlakken werken! Vóór elke behandeling met NAPLANA de oppervlakken eerst grondig reinigen en NAPLANA niet overdoseren, anders vormen zich strepen en is er uitglijgevaar!

### Reiniging van het materiaal

Onmiddellijk reinigen met water en eventueel met zeep.

### Bewaring

Koel, vorstvrij en goed afgesloten bewaren.

### Verpakking

0,5 l / 1 l aan de binnenkant gelakt blik en 1 l 5 l / 20 l PE of PP verpakking.

**Veiligheidsinstructies:** Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen of huid grondig spoelen met water. Tijdens het aanbrengen en drogen voor een goede verluchting zorgen. Niet in de bodem, waterlopen of de riolering laten komen. Een typische geur van de natuurlijke grondstoffen is mogelijk!

Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op aanvraag!

### Recyclage

Het product indien mogelijk volledig opgebruiken. Vloeibare productresten en verpakkingen die niet geleegd en gereinigd zijn, moeten worden ingeleverd op het inzamelpunt voor gebruikte verven/lakken of in overeenstemming met de lokale/nationale wettelijke voorschriften worden afgevoerd. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werkmaterialen kunnen na het drogen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde en gereinigde verpakkingen mogen worden gerecycleerd.

AVV-afvalcode: 20 01 30

GISCODE: GE 10.

De informatie en aanwijzingen in het technisch gegevensblad zijn bindend. Indien van deze voorschriften moet worden afgeweken, dient vooraf contact te worden opgenomen met de technische dienst van BIOFA. De algemene regels van de bouwtechniek moeten in acht worden genomen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliest alle voorgaande informatie haar geldigheid.