

BIOFA 3753 TERRASOLIE

EIGENSCHAPPEN

Olie voor het beschermen van houten terrasvloeren buiten. Dringt diep in het onbehandeld hout en reeds behandeld hout wordt opgefrest. Snelle en eenvoudige toepassing, dringt diep in en biedt bescherming tegen vocht.

SAMENSTELLING

Alifatische koolwaterstoffen, ricineenolie, colofoniumharsester, titaandioxide, cobaltbis (2-ethylhexanoat), zirconium- en mangaan-octoaat drogers, propiconazol, terbutryn en octylisothiazolon.

TOEPASSING

1. Voorbereiding:

De ondergrond dient droog te zijn, draagvast en schoon. Verwijder oude lak- en vernislagen. Grijs geworden hout kunt u ontgrijzen met BIOFA 2089.

Sterk verweerde of geoliede oppervlakken reinigen met BIOFA 2019.

2. Toepassing:

Product goed oproeren. Onbehandeld hout voorzien van 2 lagen, voor reeds geolied hout is 1 renovatielaag voldoende. Een teveel aan olie vermijden.

Belangrijk: Een test is aangewezen. Niet aanbrengen in volle zon, daar de olie kleverig wordt en er zich een vlies kan vormen aan het oppervlak en de olie niet in het hout dringt). Potten met verschillend lotnummer samen mengen. Indien de olie binnenshuis wordt aangebracht, voor voldoende verluchting zorgen.

3. Onderhoud:

Volgens blootstelling is een jaarlijks onderhoud aangewezen. Voorafgaandelijk het terras reinigen met hogedrukreiniger of met een schuurborstel. Verwijder grondig alle sporen van mossen, algen, ed. met de terraszeep BIOFA 2019. Grijs geworden hout kunt u ontgrijzen met BIOFA 2089.

Breng de olie aan in een dunne gelijkmatige laag.

4. Schoonmaak van het materiaal:

met verdunner BIOFA 0500 onmiddellijk na gebruik.

DROOGTIJD

Droog en overschilderbaar na 6-8 uur (20°C / 50-55% vochtigheidsgraad). Een lagere temperatuur, een hogere vochtigheidsgraad, een hoog tanninegehalte of exotisch hout

vertragen het drogen.

VERBRUIK / RENDEMENT

50-70ml/m² of 14-20m²/liter.

Afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

BEWARING

Op een koele en droge plaats. Verpakkingen goed afsluiten. Verwijder het ev. ontstane vlies.

VERPAKKING

2.5L.

BEWARING

koel en droog, goed afgesloten.

RECYCLAGE

Opgedroogde resten kunnen gerecycleerd worden samen met het huisvuil. Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Xi

Gedrenkte doeken bewaren in een goed afgesloten metalen blik of onderdempelen in water; niet laten opdrogen op een brandbare ondergrond: risico op zelfontbranding, product zelf is niet zelfontbrandbaar maar wel ontvlambaar. Bevat cobaltbis (2-ethylhexanoat) en biociden zoals propiconazol, terbutryn en octylisothiazolon en kunnen een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Bij inslikken een arts raadplegen en het etiket laten zien.

Verwijdert houden van eten en drinken; noch eten, drinken of roken tijdens het toepassen.

Dampen en spuitnevel niet inademen. Vermijdt huidcontact. Enkel in goed geventileerde lokalen gebruiken.

Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om de speciale instructies/veiligheidskaart

De huid afdoende beschermen. Draag een masker bij het schuren. Een karakteristieke geur is te wijten aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen

VOC EU-max (Cat. A/i): 500 g/l (2010) 3753 bevat max. 425 g/l VOC.
--

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT BVBA. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.